

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CG-4602CQ0551

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and system technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Flexomat GmbH Nossen Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, Lindigtstraße 2, D-01683 Nossen
Vertreiber <i>distributor</i>	Flexomat GmbH Nossen Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, Lindigtstraße 2, D-01683 Nossen
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Edelstahlschlauchleitung (4602)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Umflochtene Ringwellschlauchleitung aus nichtrostendem Stahl, Typ 1-10
Modell <i>modell</i>	FN-1...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 23/02/4031-2 vom 20.03.2023 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 10380 (01.02.2013)

Ablaufdatum / AZ 24.09.2025 / 22-0470-GKR
date of expiry / file no.

70093-04-A-DE Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

09.06.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FN-1 15	Nenndruckstufe: PN 75 Nennweite: DN 15	
FN-1 20	Nenndruckstufe: PN 60 Nennweite: DN 20	
FN-1 25	Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 25	
FN-1 32	Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 32	
FN-1 40	Nenndruckstufe: PN 30 Nennweite: DN 40	
FN-1 50	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlüsse: Außengewinde R 1/2" (DN 15), R 3/4" (DN 20), R 1" (DN 25), R 1 1/4" (DN 32), R 1 1/2" (DN 40), R 2" (DN 50) nach DIN EN 10226-1 / Flanschen nach DIN EN 1092-1

Konstruktionstyp: Typ 1-10 ringgewellt

Betriebstemperatur TS: +20 °C, für den Einsatz bei höheren Temperaturen sind die entsprechenden Abminderungsfaktoren nach DIN EN ISO 10380 zu berücksichtigen

Schlauchmaterial:

X6CrNiTi18-10 (1.4541, Korrosionsklasse A)

X2CrNiMo17-12-2 (1.4401, Korrosionsklasse B)

